











# Zubehör- und Sonderausstattungen - Klima

## Accessories and Special Equipment

W\* = weiß/ White  
E\*\* = Edelstahl/ Stainless steel

			Order-Nr./Order-no.
	<b>Einschub</b> , gelocht aus Edelstahl mit Tragschienen für Typ KBP 6395, B 8260, B 8420, TS 8265, TS 8430	<b>Perforated shelf</b> , stainless steel with support bars for type KBP 6395 B 8260 B 8420 TS 8265, TS 8430	ZS-2100-K
	<b>Einschub</b> , gelocht aus Edelstahl m. Tragschienen für Typ KBP 6151, KBP 60871 B 8023B 8133, TS 8024- 8136	<b>Perforated shelf</b> , stainless steel with support bars for type KBP 6151, KBP 6087, B 8023B 8133, TS 8024-8136	ZS-2101-K
	<b>Drahtgitter</b> aus Edelstahl mit Tragschienen für Typ KBP 6395	<b>Wire grid shelf</b> , stainless steel with support bars for Type KBP 6395	ZS-2102-K
	<b>Einschub</b> , Klarsichthartglas mit Tragschienen für Typ KBP 6000	<b>Shelf, full view hard glass</b> with support bars for type KBP 6000	ZS-2103-K
	<b>Punktschreiber</b> 144 x 144, 1-Kanal im Bedienteil integriert (Temp. oder Feuchte) für Typ 6000	<b>Recorder</b> , 144 x 144 1 -Channel integrated in operating panel (Temp. or humidity) for type 6000	ZS-2104-K
	<b>Punktschreiber</b> 144 x 144, 2-Kanal im Bedienteil integriert (Temp., Feuchte) für Typ 6000	<b>Recorder</b> , 144 x 144 2-Channel integrated in operating panel (Temp., humidity) for type 6000	ZS-2105-K
	<b>Isolierglastür</b> für Typ B 8000, TS 8000, KBP 8000	<b>Thermally insulating door</b> for type B 8000, TS 8000, KBP 8000	ZS-2106-K
	<b>Leuchten-Tableau</b> für Intensivlicht mit horizontal montierten Leuchtstofflampen zur Beleuchtung von oben. Einschiebbar, höhenversetzbar, mit Steckeranschluß	<b>Illuminated shelf for intensive light</b> by horizontally mounted lamps for illumination from above. Insertable, variable in height, with socket.	ZS-2107-K
	<b>Türschloß</b> (je Tür) mit 2 Schlüsseln	Door lock with 2 keys	ZS-2108-K
	<b>Steckdose/Feuchtraumausführung</b> , im Nutzraum angeordnet, 230 V, 50 Hz, EIN/AUS über beleuchteten Schalter	<b>Socket, moisture proof</b> , for use in the storage space ON/OFF via illuminated switch on operating panel	ZS-2109-K
	<b>Wanddurchbruch</b> verrohrt, Standard - ø 40 mm für Typ KBP 6000, B 8000	<b>Lead-through</b> into cooling compartment, fitted with ø 40 mm pipe for type KBP 6000, B 8000	ZS-2110-K
	<b>Wanddurchbruch</b> verrohrt, Standard - ø 30 mm für Typ TS 8000	<b>Lead-through</b> into cooling compartment, fitted with ø 30 mm pipe for type TS 8000	ZS-2111-K
	<b>Software für Klimaschrank, Typ KB 8400 F</b> Aufzeichnung: Temperatur und Feuchte	<b>Software for climatic Chamber, type KB 8400 F</b> Recording: temperature and humidity	ZS-2113-K
	<b>Software für Klimaschrank, Typ KB 8400 F</b> Aufzeichnung: Temperatur	<b>Software for Cooling Incubator, type KB 8400, KB 8182</b> Recording: temperature	ZS-2114-K
	<b>Software für CO<sub>2</sub>-Schränke</b>	<b>Software for CO<sub>2</sub>-Chambers</b>	ZS-2115-K
	<b>Software für Brutschränke, Sterilisatoren, Typ B8023 - B8420 und TS8024-TS8430</b> Aufzeichnung: Temperatur	<b>Software for Heated Incubating Cabinets, Sterilizers, type B8023 - B8420 and TS9024 - TS8430</b> Recording: temperature	ZS-2116-K